

Link do produktu: <https://www.inter24.pl/panel-led-natynkowy-gerrit-24w-6000k-280x28mm-230v-p-153.html>



PANEL LED NATYNKOWY GERRIT 24W 6000K Ø280x28MM 230V

Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	001042
Kod producenta	007906
Kod EAN	5902216724839

Opis produktu

NATYNKOWY PANEL LED GERRIT 24W 6000K Ø280x28MM

- **Moc: 24 W**
- **Strumień światła: 1800 lm**
- **Barwa światła: zimna ~ 6000 K**
- **Źródło światła: nowoczesne diody led**
- **Wymiary: Ø280x28 mm**
- **Napięcie zasilania: 230 V**

Oferowany panel zbudowany został z wykorzystaniem źródła światła jakim są nowoczesne **diody led o bardzo wysokiej skuteczności świecenia** oraz **niskiemu zużyciu energii**. Oświetlenie ledowe zapewnia dużą odporność na wahania napięcia, jest światłem stałym **bez efektu migotania** jaki ma miejsce w przypadku oświetlenia energooszczędnego oraz nie mają efektu rozświetlania, uzyskują **pełną sprawność od momentu włączenia**. Posiadają najwyższy stopień **bezawaryjnej pracy**. Dzięki niskiej emisji ciepła mogą być montowane w zabudowach zamkniętych.

Unikatowy sposób rozsyłu światła gwarantuje efekt równomiernego podświetlenia całej tafli świetlnej.

Prezentowana oprawa przeznaczona jest do montażu wewnętrznego natynkowego. Posiada wiele możliwości dekoracyjnych.

Idealny dla każdego rodzaju pomieszczeń mieszkalnych, przemysłowych czy publicznych jego **nowoczesny design** wpasuje się w obecne trendy wystroju wnętrz.

Panele LED coraz częściej zastępują tradycyjne żarówki w przestrzeniach biurowych, mieszkalnych oraz publicznych.

Świetnie nada się do pomieszczeń takich jak:

- salon,
- biuro,
- korytarz,
- kuchnia,
- kotłownia,
- garaż,
- pokój dziecięcy,
- hol,
- ciągi komunikacyjne,
- strych,
- piwnica,
- poddasze.

PRODUKT ZAWIERA ZASILACZ DZIĘKI KTÓREMU PRODUKT JEST KOMPLETNY DO PODŁĄCZENIA POD ZASILANIE SIECIOWE 230V

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- Kod produktu: **001042-007906**

-
- EAN: **5902216724839**
 - Moc całkowita: **24 W**
 - Strumień światła: **1800 lm**
 - Barwa światła: **biała zimna**
 - Temperatura barwowa: ~ **6000 K**
 - Kąt świecenia: **120°**
 - Współczynnik oddawania barw CRI: **Ra>80**
 - Stopień szczelności: **IP 20**
 - Napięcie zasilania: **230 V AC**
 - Kolor obudowy: **biały**
 - Klosz: **tworzywo sztuczne - mleczone**
 - Wymiary: **Ø280x28 mm**
 - Certyfikaty: **EMC Directive 2004/108/EC ; CE ; RoHS**