

Link do produktu: <https://www.inter24.pl/panel-led-natynkowy-gerrit-6w-4000k-110x28mm-230v-czarny-p-142.html>



PANEL LED NATYNKOWY GERRIT 6W 4000K Ø110x28MM 230V CZARNY

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	001031
Kod producenta	010990
Kod EAN	5902808807292

Opis produktu

NATYNKOWY PANEL LED GERRIT 6W 4000K Ø110x28MM

- **Moc: 6 W**
- **Strumień światła: 330 lm**
- **Barwa światła: dzienna (neutralna) ~ 4000 K**
- **Źródło światła: nowoczesne diody led**
- **Wymiary: Ø110x28 mm**
- **Napięcie zasilania: 230 V**

Oferowany panel zbudowany został z wykorzystaniem źródła światła jakim są nowoczesne **diody led o bardzo wysokiej skuteczności świecenia** oraz **niskiemu zużyciu energii**. Oświetlenie ledowe zapewnia dużą odporność na wahania napięcia, jest światłem stałym **bez efektu migotania** jaki ma miejsce w przypadku oświetlenia energooszczędne oraz nie mają efektu rozświetlenia, uzyskują **pełną sprawność od momentu włączenia**. Posiadają najwyższy stopień **bezawaryjnej pracy**. Dzięki niskiej emisji ciepła mogą być montowane w zabudowach zamkniętych.

Unikatowy sposób rozsyłu światła gwarantuje efekt równomiernego podświetlenia całej tafli świetlnej.

Prezentowana oprawa przeznaczona jest do montażu wewnętrznego natynkowego. Posiada wiele możliwości dekoracyjnych.

Idealny dla każdego rodzaju pomieszczeń mieszkalnych, przemysłowych czy publicznych jego **nowoczesny design** wpasuje się w obecne trendy wystroju wnętrz.

Panele LED coraz częściej zastępują tradycyjne żarówki w przestrzeniach biurowych, mieszkalnych oraz publicznych.

Świetnie nada się do pomieszczeń takich jak:

- salon,
- biuro,
- korytarz,
- kuchnia,
- kotłownia,
- garaż,
- pokój dziecięcy,
- hol,
- ciągi komunikacyjne,
- strych,
- piwnica,
- poddasze.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- Kod produktu: **001031-010990**
- EAN: **5902808807292**

-
- Moc całkowita: **6 W**
 - Strumień światła: **330 lm**
 - Barwa światła: **biała dzienna (neutralna)**
 - Temperatura barwowa: ~ **4000 K**
 - Kąt świecenia: **120°**
 - Współczynnik oddawania barw CRI: **Ra>80**
 - Stopień szczelności: **IP 20**
 - Napięcie zasilania: **230 V AC**
 - Kolor obudowy: **czarny**
 - Klosz: **tworzywo sztuczne - mleczne**
 - Wymiary: **Ø110x28 mm**
 - Certyfikaty: **EMC Directive 2004/108/EC ; CE ; RoHS**