

Link do produktu: <https://www.inter24.pl/panel-led-natynkowy-gerry-24w-3000k-282x282x28mm-230v-bialy-p-163.html>



## PANEL LED NATYNKOWY GERRY 24W 3000K 282x282x28MM 230V BIAŁY

Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>001052</b>
Kod producenta	<b>4015</b>
Kod EAN	<b>5902216724600</b>

### Opis produktu

NATYNKOWY PANEL LED GERRY 24W 3000K 282x282x28MM 230VAC

- **Moc: 24 W**
- **Strumień światła: 1800 lm**
- **Barwa światła: ciepła ~ 3000 K**
- **Źródło światła: nowoczesne diody led**
- **Wymiary panela: 282x282x28 mm**
- **Napięcie zasilania: 230 V**

Oferowany panel zbudowany został z wykorzystaniem źródła światła jakim są nowoczesne **diody led o bardzo wysokiej skuteczności świecenia** oraz **niskiemu zużyciu energii**. Oświetlenie ledowe zapewnia dużą odporność na wahania napięcia, jest światłem stałym **bez efektu migotania** jaki ma miejsce w przypadku oświetlenia energooszczędnego oraz nie mają efektu rozświetlania, uzyskują **pełną sprawność od momentu włączenia**. Posiadają najwyższy stopień **bezawaryjnej pracy**. Dzięki niskiej emisji ciepła mogą być montowane w zabudowach zamkniętych.

Unikatowy sposób rozsyłu światła gwarantuje efekt równomiernego podświetlenia całej tafli świetlnej.

Prezentowana oprawa przeznaczona jest do montażu wewnętrznego natynkowego. Posiada wiele możliwości dekoracyjnych.

Idealny dla każdego rodzaju pomieszczeń mieszkalnych, przemysłowych czy publicznych jego **nowoczesny design** wpasuje się w obecne trendy wystroju wnętrz.

Panele LED coraz częściej zastępują tradycyjne żarówki w przestrzeniach biurowych, mieszkalnych oraz publicznych.

Świetnie nada się do pomieszczeń takich jak:

- salon,
- biuro,
- korytarz,
- kuchnia,
- kotłownia,
- garaż,
- pokój dziecięcy,
- hol,
- ciągi komunikacyjne,
- strych,
- piwnica,
- poddasze.

**PRODUKT ZAWIERA ZASILACZ DZIĘKI KTÓREMU PRODUKT JEST KOMPLETNY DO PODŁĄCZENIA POD ZASILANIE SIECIOWE 230V**

#### SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- Kod produktu: **001052-4015**
- EAN: **5902216724600**

- 
- Moc całkowita: **24 W**
  - Strumień światła: **1800 lm**
  - Barwa światła: **biała ciepła**
  - Temperatura barwowa: ~ **3000 K**
  - Kąt świecenia: **120°**
  - Współczynnik oddawania barw CRI: **Ra>80**
  - Stopień szczelności: **IP 20**
  - Napięcie zasilania: **230 V AC**
  - Kolor obudowy: **biały**
  - Klosz: **tworzywo sztuczne - mleczne**
  - Wymiary: **282x282x28 mm**
  - Certyfikaty: **EMC Directive 2004/108/EC ; CE ; RoHS**