

Link do produktu: <https://www.inter24.pl/panel-led-podtynkowy-gere-6w-4000k-119x119mm-230v-bialy-p-188.html>



PANEL LED PODTYNKOWY GERE 6W 4000K 119x119MM 230V BIAŁY

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	001077
Kod producenta	007556
Kod EAN	5902216724655

Opis produktu

PODTYNKOWY PANEL LED GERE 6W 4000K 119x119x20MM

- **Moc: 6 W**
- **Strumień światła: 400 lm**
- **Barwa światła: dzienna (neutralna) ~ 4000 K**
- **Źródło światła: nowoczesne diody led**
- **Wymiary panela: 119x119x15mm**
- **Napięcie zasilania: 230 V**

Oferowany panel zbudowany został z wykorzystaniem źródła światła jakim są nowoczesne **diody led o bardzo wysokiej skuteczności świecenia** oraz **niskiemu zużyciu energii**. Oświetlenie ledowe zapewnia dużą odporność na wahania napięcia, jest światłem stałym **bez efektu migotania** jaki ma miejsce w przypadku oświetlenia energooszczędnego oraz nie mają efektu rozświetlania, uzyskują **pełną sprawność od momentu włączenia**. Posiadają najwyższy stopień **bezawaryjnej pracy**. Dzięki niskiej emisji ciepła mogą być montowane w zabudowach zamkniętych.

Unikatowy sposób rozsyłu światła gwarantuje efekt równomiernego podświetlenia całej tafli świetlnej.

Prezentowana oprawa przeznaczona jest do montażu wewnętrznego natynkowego. Posiada wiele możliwości dekoracyjnych.

Idealny dla każdego rodzaju pomieszczeń mieszkalnych, przemysłowych czy publicznych jego **nowoczesny design** wpasuje się w obecne trendy wystroju wnętrz.

Panele LED coraz częściej zastępują tradycyjne żarówki w przestrzeniach biurowych, mieszkalnych oraz publicznych.

Świetnie nada się do pomieszczeń takich jak:

- salon,
- biuro,
- korytarz,
- kuchnia,
- kotłownia,
- garaż,
- pokój dziecięcy,
- hol,
- ciągi komunikacyjne,
- strych,
- piwnica,
- poddasze.

PRODUKT ZAWIERA ZASILACZ DZIĘKI KTÓREMU PRODUKT JEST KOMPLETNY DO PODŁĄCZENIA POD ZASILANIE SIECIOWE 230V

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- Kod produktu: **001077-007556**
- EAN: **5902216724655**

-
- Moc całkowita: **6 W**
 - Strumień światła: **400 lm**
 - Barwa światła: **biała dzienna (neutralna)**
 - Temperatura barwowa: ~ **4000 K**
 - Kąt świecenia: **120°**
 - Współczynnik oddawania barw CRI: **Ra>80**
 - Stopień szczelności: **IP 20**
 - Napięcie zasilania: **230 V AC**
 - Kolor obudowy: **biały**
 - Klosz: **tworzywo sztuczne - mleczne**
 - Wymiary: **119x119x15 mm**
 - Otwór montażowy: **105x105x15 mm**
 - Certyfikaty: **EMC Directive 2004/108/EC ; CE ; RoHS**