

Link do produktu: <https://www.inter24.pl/plafon-kader-1xe27-max-25w-pc-pmma-ik05-270mm-p-431.html>

## Plafon Kader 1xE27 max 25W PC + PMMA IK05 Ø270mm



Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>002401</b>
Kod producenta	<b>012662</b>
Kod EAN	<b>5902216797574</b>

### Opis produktu

PLAFON NA ŻARÓWKĘ E27 Z PODWYŻSZONĄ OCHRONĄ MECHANICZNĄ IK05

- **ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: DOWOLNE ŻARÓWKI Z GWINTEM E27**
- **ILOŚĆ GNIAZD ŻARÓWEK (OPRAWEK): 1**
- **MAKSYMALNA MOC ŹRÓDŁA ŚWIATŁA: 1x25W**
- **KŁOSZ MLECZNY PC+PMMA**
- **PODWYŻSZONY STOPIEŃ OCHRONY MECHANICZNEJ: IK05**
- **ŚREDNICA PLAFONU: 270MM**
- **NAPIĘCIE ZASILANIA: 230V**

Oferowany plafon wyposażony został w oprawkę z tzw. dużym gwintem E27 która umożliwia zastosowanie dowolnej żarówki zarówno tradycyjnej włóknowej, energooszczędnej czy też nowoczesnej led.

Konstrukcja plafonu pozwala na montaż ścienny lub sufitowy. Estetyczny oraz nowatorski design pozwala na montaż w każdym pomieszczeniu nadając niepowtarzalny klimat.

Zastosowanie mlecznego klosza zapewnia rozproszenie światła dzięki czemu nie ma efektu świecenia punktowego.

Dodatkowo wzmocniona konstrukcja klosza chroni go przed niewielkimi uszkodzeniami mechanicznymi.

Plafon wyposażono w oprawkę na żarówkę z gwintem E27.

Zalecana maksymalna moc obciążenia wynosi 25W dla żarówek tradycyjnych lub dowolnych nowoczesnych LED.

Prosty demontaż klosza plafonu pozwala na łatwy dostęp do wymiany żarówki czy umycia.

#### SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- Kod produktu: **002401-012662**
- EAN: **5902216797574**
- Źródło światła (trzonek/gwint): **E27**
- Maksymalna moc źródła światła: **25 W**
- Kąt świecenia: **180°**
- Stopień szczelności: **IP20**
- Podwyższony stopień ochrony mechanicznej: **IK05**
- Napięcie zasilania: **230 V AC**
- Kolor obudowy: **Biała podstawa z tworzywa sztucznego**
- Klosz: **Wzmocnione tworzywo sztuczne PC+PMMA IK05 - mleczny**
- Sposób montażu: **Natynkowy**
- Wymiary plafonu: **Ø270 mm**
- Wysokość plafonu: **103 mm**
- Czujnik ruchu: **Nie**
- Certyfikaty: **CE ; RoHS**