

Link do produktu: <https://www.inter24.pl/plafon-kader-1xE27-max-25w-pc-pmma-ik05-270mm-z-mikrofalowym-czujnikiem-ruchu-p-432.html>



Plafon Kader 1xE27 max 25W PC + PMMA IK05 Ø270mm z mikrofalowym czujnikiem ruchu

Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	002402
Kod producenta	012580
Kod EAN	5902216797567

Opis produktu

PLAFON NA ŻARÓWKĘ E27 Z PODWYŻSZONĄ OCHRONĄ MECHANICZNĄ IK05 ORAZ WBUDOWANYM MIKROFALOWYM CZUJNIKIEM RUCHU

- **ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: DOWOLNE ŻARÓWKI Z GWINTEM E27**
- **ILOŚĆ GNIAZD ŻARÓWEK (OPRAWEK): 1**
- **MAKSYMALNA MOC ŹRÓDŁA ŚWIATŁA: 2x25W**
- **WBUDOWANY MIKROFALOWY CZUJNIK RUCHU**
- **KLOSZ MLECZNY PC+PMMA**
- **PODWYŻSZONY STOPIEŃ OCHRONY MECHANICZNEJ: IK05**
- **ŚREDNICA PLAFONU: 270MM**
- **NAPIĘCIE ZASILANIA: 230V**

Oferowany plafon wyposażony został w oprawkę z tzw. dużym gwintem E27 która umożliwia zastosowanie dowolnej żarówki zarówno tradycyjnej włóknowej, energooszczędnej czy też nowoczesnej led.

Konstrukcja plafonu pozwala na montaż ścienny lub sufitowy. Estetyczny oraz nowatorski design pozwala na montaż w każdym pomieszczeniu nadając niepowtarzalny klimat.

Zastosowanie mlecznego klosza zapewnia rozproszenie światła dzięki czemu nie ma efektu świecenia punktowego.

Dodatkowo wzmocniona konstrukcja klosza chroni go przed niewielkimi uszkodzeniami mechanicznymi.

Plafon wyposażono w oprawkę na żarówkę z gwintem E27.

Zalecana maksymalna moc obciążenia wynosi 25W dla żarówek tradycyjnych lub dowolnych nowoczesnych LED.

Prosty demontaż klosza plafonu pozwala na łatwy dostęp do wymiany żarówki czy umycia.

Plafon wyposażono w mikrofalowy czujnik ruchu. Rozwiązanie takie pozwala na zautomatyzowanie systemu oświetlenia. Doskonale sprawdzi się przy oświetlaniu pomieszczeń tj. klatki schodowe, korytarze, hale garażowe itp. Sprzyja zmniejszeniu rachunków za energię elektryczną.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- Kod produktu: **002402-012580**
- EAN: **5902216797567**
- Źródło światła (trzonek/gwint): **E27**
- Maksymalna moc źródła światła: **25 W**
- Kąt świecenia: **180°**
- Stopień szczelności: **IP20**
- Podwyższony stopień ochrony mechanicznej: **IK05**
- Napięcie zasilania: **230 V AC**
- Kolor obudowy: **Biała podstawa z tworzywa sztucznego**
- Klosz: **Wzmocnione tworzywo sztuczne PC+PMMA IK05 - mleczny**

-
- Sposób montażu: **Natynkowy**
 - Wymiary plafonu: **Ø270 mm**
 - Wysokość plafonu: **103 mm**
 - Czujnik ruchu: **Tak - mikrofalowy**
 - Regulacja czułości automatu zmierzchowego: **Tak: ~ 10 - 30 Lux, Dzień**
 - Regulacja czasu załączenia: **Tak: ~ 8 sek - 12 min**
 - Regulacja zakresu pola detekcji: **Tak: ~ 1 - 8 m**
 - Częstotliwość mikrofalowa: **5,8 GHz**
 - Certyfikaty: **CE ; RoHS**