

Link do produktu: <https://www.inter24.pl/plafon-led-caega-16w-4500k-ip54-ik10-296mm-z-mikrofalowym-czujnikiem-ruchu-p-437.html>



Plafon led Caega 16W 4500K IP54 IK10 Ø296mm z mikrofalowym czujnikiem ruchu

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	002403
Kod producenta	008259
Kod EAN	5902216705791

Opis produktu

PLAFON LED CAEGA 16W 4500K Ø296MM Z MIKROFALOWYM CZUJNIKIEM RUCHU PODWYŻSZONĄ OCHRONĄ MECHANICZNĄ IK05
KLASA SZCZELNOŚCI IP54

- **MOC: 16 W**
- **STRUMIEN ŚWIATŁA: 1200 lm**
- **BARWA ŚWIATŁA: DZIENNA ~ 4500 K**
- **ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: NOWOCZESNE DIODY LED**
- **WBUDOWANY MIKROFALOWY CZUJNIK RUCHU**
- **KŁOSZ MLECZNY PC**
- **PODWYŻSZONY STOPIEŃ OCHRONY MECHANICZNEJ: IK10**
- **STOPIEŃ SZCZELNOŚCI: IP54**
- **ŚREDNICA PLAFONU: 296 MM**
- **NAPIĘCIE ZASILANIA: 230 V AC**

Oferowany plafon zbudowany został z wykorzystaniem źródła światła jakim są **nowoczesne diody led** o bardzo wysokiej **skuteczności świecenia** oraz niskiemu zużyciu energii.

Oświetlenie ledowe zapewnia **dużą odporność na wahania napięcia**, jest światłem stałym **bez efektu migotania** jaki ma miejsce w przypadku oświetlenia energooszczędnego oraz nie mają efektu rozświetlania, **uzyskują pełną sprawność od momentu włączenia**.

Posiadają najwyższy stopień bezawaryjnej pracy.

Konstrukcja plafonu pozwala na montaż naścienny lub sufitowy. Estetyczny oraz nowatorski design pozwala na montaż w każdym pomieszczeniu nadając niepowtarzalny klimat.

Zastosowanie mlecznego klosza zapewnia rozproszenie światła dzięki czemu nie ma efektu świecenia punktowego.

Obudowa o podwyższonym stopniu szczelności (IP54) została przystosowana do pracy w trudnych warunkach zarówno wewnątrz budynków tj: pomieszczenia techniczne, ciągi komunikacyjne, szatnie, łazienki, toalety itp. oraz na zewnątrz tj: oświetlenia otoczenia budynków, balkonów, tarasów, wejść do klatek itp.. a dodatkowo wzmocniona konstrukcja klosza (IK09) chroni go przed niewielkimi uszkodzeniami mechanicznymi.

Plafon wyposażono w zintegrowany mikrofalowy **czujnik ruchu i zmiernych**. Rozwiązanie takie pozwala na zautomatyzowanie systemu oświetlenia. Doskonale sprawdzi się przy oświetlaniu pomieszczeń tj. klatki schodowe, korytarze, hale garażowe itp. Sprzyja zmniejszeniu rachunków za energię elektryczną.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- Kod produktu: **002403-008259**
- EAN: **5902216705791**
- Moc całkowita: **16 W**
- Strumień światła: **1200 lm**

-
- Barwa światła: **biała dzienna (neutralna)**
 - Temperatura barwowa: ~ **4500 K**
 - Kąt świecenia: **180°**
 - Współczynnik oddawania barw CRI: **Ra>80**
 - Współczynnik mocy: **PF 0,5**
 - Stopień szczelności: **IP54**
 - Podwyższony stopień ochrony mechanicznej: **IK10**
 - Napięcie zasilania: **230 V AC**
 - **Wbudowany zintegrowany mikrofalowy czujnik ruchu**
 - Regulacja czułości automatu zmierzchowego: **10 - 30 Lux, Dzień**
 - Regulacja czasu załączenia: **8 - 12 Min**
 - Regulacja zakresu pola detekcji: **1 - 8 m**
 - Częstotliwość mikrofalowa: **5,8 GHz**
 - Kolor obudowy: **biała podstawa**
 - Klosz: **Wzmocnione tworzywo sztuczne PC - mleczny**
 - Wymiary: **Ø296 mm**
 - Wysokość: **96 mm**
 - Waga netto: **1,26 kg**
 - Certyfikaty: **EMC Directive 2004/108/EC ; CE ; RoHS**