

Link do produktu: <https://www.inter24.pl/plafon-led-jaren-30w-4000k-ip65-ik09-diody-samsung-330x330mm-p-443.html>



## Plafon led Jaren 30W 4000K IP65 IK09 diody Samsung 330x330mm

Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>002409</b>
Kod producenta	<b>013727</b>
Kod EAN	<b>5902808805281</b>

### Opis produktu

PLAFON LED JAREN 30W 4000K 330x330MM WYSOKOWYDAJNE DIODY LED FIRMY SAMSUNG PODWYŻSZONY STOPIEŃ OCHRONY MECHANICZNEJ IK09 PODWYŻSZONA KLASA SZCZELNOŚCI IP65

- **MOC: 24 W**
- **STRUMIEŃ ŚWIATŁA: 2700 lm (90 lm/W)**
- **BARWA ŚWIATŁA: DZIENNA ~ 4000 K**
- **ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: NOWOCZESNE DIODY LED FIRMY SAMSUNG**
- **KŁOSZ MLECZNY PC**
- **PODWYŻSZONY STOPIEŃ OCHRONY MECHANICZNEJ: IK09**
- **PODWYŻSZONA KLASA SZCZELNOŚCI: IP65**
- **WYMIARY PLAFONU: 330x330x65 MM**
- **NAPIĘCIE ZASILANIA: 230 V AC**

Oferowany plafon zbudowany został z wykorzystaniem źródła światła jakim są **nowoczesne diody led firmy Samsung** o bardzo wysokiej **skuteczności świecenia (90lm/W)** oraz niskiemu zużyciu energii.

Oświetlenie ledowe zapewnia **dużą odporność na wahania napięcia**, jest światłem stałym **bez efektu migotania** jaki ma miejsce w przypadku oświetlenia energooszczędnego oraz nie mają efektu rozświetlania, **uzyskują pełną sprawność od momentu włączenia**.

Posiadają najwyższy stopień bezawaryjnej pracy.

Konstrukcja plafonu pozwala na montaż ścienny lub sufitowy. Estetyczny oraz nowatorski design pozwala na montaż w każdym pomieszczeniu nadając niepowtarzalny klimat.

Zastosowanie mlecznego klosza zapewnia rozproszenie światła dzięki czemu nie ma efektu świecenia punktowego.

Obudowa o **podwyższonym stopniu szczelności (IP65)** została przystosowana do pracy w **trudnych warunkach** zarówno wewnątrz budynków tj: pomieszczenia techniczne, ciągi komunikacyjne, szatnie, łazienki, toalety itp. oraz na zewnątrz tj: oświetlenia otoczenia budynków, balkonów, tarasów, wejść do klatek itp. a dodatkowo **wzmocniona konstrukcja klosza (IK09)** chroni go przed niewielkimi uszkodzeniami mechanicznymi.

#### SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- Kod produktu: **002409-013727**
- EAN: **5902808805281**
- Moc całkowita: **30 W**
- Strumień światła: **2700 lm (90 lm/W)**
- Barwa światła: **biała dzienna (neutralna)**
- Temperatura barwowa: **~ 4000 K**
- Kąt świecenia: **120°**
- Współczynnik oddawania barw CRI: **Ra>80**
- Współczynnik mocy: **PF 0,9**
- Stopień szczelności: **IP65**
- Podwyższony stopień ochrony mechanicznej: **IK09**

- 
- Napięcie zasilania: **230 V AC**
  - Kolor obudowy: **biała podstawa z tworzywa PC**
  - Klosz: **wzmocnione tworzywo sztuczne PC - mleczny**
  - Wymiary: **330x330 mm**
  - Wysokość: **65 mm**
  - Waga netto: **1,4 kg**
  - Certyfikaty: **EMC Directive 2004/108/EC ; CE ; RoHS**