

Link do produktu: <https://www.inter24.pl/plafon-led-tiler-30w-3000k-ip20-375x375mm-z-mikrofalowym-czujnikiem-ruchu-p-484.html>



Plafon led Tiler 30W 3000K IP20 375x375mm z mikrofalowym czujnikiem ruchu

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	002449
Kod producenta	009116
Kod EAN	5902216742628

Opis produktu

PLAFON LED TILER 30W 3000K 375x375MM Z MIKROFALOWYM CZUJNIKIEM RUCHU

- **MOC: 30 W**
- **STRUMIEŃ ŚWIATŁA: 2250 lm (75 lm/W)**
- **BARWA ŚWIATŁA: CIEPŁA ~ 3000 K**
- **ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: NOWOCZESNE DIODY LED**
- **WBUDOWANY MIKROFALOWY CZUJNIK RUCHU**
- **KŁOSZ MLECZNY PC**
- **WYMIARY PLAFONU: 375x375x90 MM**
- **NAPIĘCIE ZASILANIA: 230 V AC**

Oferowany plafon zbudowany został z wykorzystaniem źródła światła jakim są diody led o bardzo wysokiej skuteczności świecenia oraz niskiemu zużyciu energii. Oświetlenie ledowe zapewnia dużą odporność na wahania napięcia, jest światłem stałym bez efektu migotania jaki ma miejsce w przypadku oświetlenia energooszczędnego oraz nie mają efektu rozświetlania. Uzyskują pełną sprawność od momentu włączenia. Posiadają najwyższy stopień bezawaryjnej pracy. Dzięki niskiej emisji ciepła mogą być montowane w zabudowach zamkniętych.

Konstrukcja plafonu pozwala na montaż naścienny lub sufitowy. Estetyczny oraz nowatorski design pozwala na montaż w każdym pomieszczeniu nadając niepowtarzalny klimat. Zastosowanie mlecznego klosza zapewnia rozproszenie światła dzięki czemu nie ma efektu świecenia punktowego.

Zastosowanie mikrofalowego czujnika ruchu umożliwia zautomatyzowanie systemu oświetlenia. Doskonale sprawdzi się przy oświetlaniu pomieszczeń tj. klatki schodowe, korytarze, hale garażowe itp. Sprzyja zmniejszaniu rachunków za energię elektryczną.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- Kod produktu: **002449-009116**
- EAN: **5902216742628**
- Moc całkowita: **30 W**
- Strumień światła: **2250 lm (75 lm/W)**
- Barwa światła: **biała ciepła**
- Temperatura barwowa: **~ 3000 K**
- Kąt świecenia: **180°**
- Współczynnik oddawania barw CRI: **Ra>80**
- Współczynnik mocy: **PF >0,5**
- Stopień szczelności: **IP20**
- Napięcie zasilania: **230 V AC**
- **Wbudowany zintegrowany mikrofalowy czujnik ruchu**
- Kolor obudowy: **Biały**
- Klosz: **Tworzywo sztuczne PC - mleczne**
- Wymiary plafonu: **375x375 mm**
- Wysokość plafonu: **90 mm**
- Waga netto: **ok 1,3 kg**

-
- Certyfikaty: **EMC Directive 2004/108/EC ; CE ; RoHS**