

Link do produktu: <https://www.inter24.pl/plafon-led-tudur-10w-4000k-ip44-ik03-250mm-z-czujnikiem-ruchu-pir-p-486.html>



Plafon led Tudur 10W 4000K IP44 IK03 Ø250mm z czujnikiem ruchu PIR

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	002451
Kod producenta	011569
Kod EAN	5902808807841

Opis produktu

PLAFON LED ŚCIENNY TUDUR 10W 4000K Ø250MM Z PASYWNYM CZUJNIKIEM RUCHU PODCZERWIENI PIR PODWYŻSZONY STOPIEŃ OCHRONY MECHANICZNEJ IK03 PODWYŻSZONA KLASA SZCZELNOŚCI IP44

- **MOC: 10 W**
- **STRUMIEŃ ŚWIATŁA: 900 lm (90 lm/W)**
- **BARWA ŚWIATŁA: DZIENNA (NEUTRALNA) ~ 4000 K**
- **ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: NOWOCZESNE DIODY LED**
- **WBUDOWANY PASYWNY CZUJNIK RUCHU PODCZERWIENI PIR**
- **PODWYŻSZONY STOPIEŃ OCHRONY MECHANICZNEJ: IK03**
- **PODWYŻSZONA KLASA SZCZELNOŚCI: IP44**
- **KŁOSZ MLECZNY PC**
- **WYMIARY PLAFONU: Ø250×50 MM**
- **NAPIĘCIE ZASILANIA: 230 V AC**

Oferowany plafon zbudowany został z wykorzystaniem źródła światła jakim są diody led o bardzo wysokiej skuteczności świecenia oraz niskiemu zużyciu energii. Oświetlenie ledowe zapewnia dużą odporność na wahania napięcia, jest światłem stałym bez efektu migotania jaki ma miejsce w przypadku oświetlenia energooszczędnego oraz nie mają efektu rozświetlania. Uzyskują pełną sprawność od momentu włączenia. Posiadają najwyższy stopień bezawaryjnej pracy. Dzięki niskiej emisji ciepła mogą być montowane w zabudowach zamkniętych.

Konstrukcja plafonu pozwala na montaż naścienny. Estetyczny oraz nowatorski design pozwala na montaż w każdym pomieszczeniu nadając niepowtarzalny klimat. Zastosowanie mlecznego klosza zapewnia rozproszenie światła dzięki czemu nie ma efektu świecenia punktowego.

Plafon wyposażono w pasywny czujnik ruchu podczerwieni PIR. Rozwiązanie takie pozwala na zautomatyzowanie systemu oświetlenia. Doskonale sprawdzi się przy oświetlaniu pomieszczeń tj. klatki schodowe, korytarze, hale garażowe itp. Sprzyja zmniejszaniu rachunków za energię elektryczną.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- Kod produktu: **002451-011569**
- EAN: **5902808807841**
- Moc całkowita: **10 W**
- Strumień światła: **900 lm (90 lm/W)**
- Barwa światła: **biała dzienna (neutralna)**
- Temperatura barwowa: **~ 4000 K**
- Kąt świecenia: **120°**
- Współczynnik oddawania barw CRI: **Ra>80**
- Współczynnik mocy: **PF 0,8**
- Stopień szczelności: **IP44**
- Podwyższony stopień ochrony mechanicznej: **IK03**
- Napięcie zasilania: **230 V AC**
- **Wbudowany zintegrowany pasywny czujnik ruchu podczerwieni PIR**
- Kolor obudowy: **Biały**
- Klosz: **Tworzywo sztuczne PC - mleczne**
- Wymiary plafonu: **Ø250 mm**

-
- Wysokość plafonu: **50 mm**
 - Waga netto: **ok 0,70 kg**
 - Certyfikaty: **EMC Directive 2004/108/EC ; CE ; RoHS**