

Link do produktu: <https://www.inter24.pl/plafon-led-vingon-24w-4000k-z-czujnikiem-ruchu-p-207.html>



PLAFON LED VINGON 24W 4000K Z CZUJNIKIEM RUCHU

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	001462
Kod producenta	013342
Kod EAN	5902808801153

Opis produktu

Oferowany plafon zbudowany został z wykorzystaniem źródła światła jakim są **nowoczesne diody led** o bardzo wysokiej **skuteczności świecenia** oraz niskiemu zużyciu energii.

Oświetlenie ledowe zapewnia **dużą odporność na wahania napięcia**, jest światłem stałym **bez efektu migotania** jaki ma miejsce w przypadku oświetlenia energooszczędnego oraz nie mają efektu rozświetlania, **uzyskują pełną sprawność od momentu włączenia**.

Posiadają najwyższy stopień bezawaryjnej pracy.

Konstrukcja plafonu pozwala na montaż naścienny lub sufitowy. Estetyczny oraz nowatorski design pozwala na montaż w każdym pomieszczeniu nadając niepowtarzalny klimat.

Zastosowanie mlecznego klosza zapewnia rozproszenie światła dzięki czemu nie ma efektu świecenia punktowego.

Źródłem światła są **nowoczesne diody led**, zapewniające wysoką skuteczność przy niskim zapotrzebowaniu na energię elektryczną.

Plafon wyposażono w zintegrowany mikrofalowy **czujnik ruchu i zmierzchu**. Rozwiązanie takie pozwala na zautomatyzowanie systemu oświetlenia. Doskonale sprawdzi się przy oświetlaniu pomieszczeń tj. klatki schodowe, korytarze, hale garażowe itp. Sprzyja zmniejszaniu rachunków za energię elektryczną.

OPIS CZUJNIKA RUCHU ORAZ ZASADA DZIAŁANIA

CZUJNIK POSIADA TRZY USTAWIENIA:

1. ZWORKI 1,2 - **ŚWIATŁO OTOCZENIA (LIGHT)** - pozwala na ustawienie progu oświetlenia zewnętrznego przy którym czujnik ruchu ma pozwolić na załączenie się plafonu. Są trzy tryby jasności otoczenia 10Lux, 20Lux, 30Lux oraz tryb DZIEŃ (DAY) który załącza plafon niezależnie natężenia światła. Przy tym ustawieniu czujnik zmierzchu jest wyłączony.
2. ZWORKI 3,4 - **CZAS DZIAŁANIA (TIME)** - pozwala na ustawienie czasu świecenia plafonu po ustaniu ruchu i tutaj mamy do wyboru 12 minut, 8 minut, 3 minuty oraz 8 sekund.
3. ZWORKI 5,6 - **ZASIĘG DZIAŁANIA (DISTANCE)** - pozwala na ustawienie wysokości na jakiej został zamontowany plafon w celu sprecyzowania działania czujnika ruchu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- Kod produktu: **001462-013342**
- Moc całkowita: **24 W**
- Strumień światła: **2040 lm**
- Barwa światła: **biała dzienna (neutralna)**
- Temperatura barwowa: **~ 4000 K**
- Kąt świecenia: **120°**
- Współczynnik oddawania barw CRI: **Ra>80**
- Współczynnik mocy: **PF 0,5**
- Stopień szczelności: **IP 20**

-
- Napięcie zasilania: **230 V AC**
 - **Wbudowany zintegrowany mikrofalowy czujnik ruchu i zmierzchu**
 - Regulacja czułości automatu zmierzchowego: **10 Lux, 20 Lux, 30 Lux, Dzień**
 - Regulacja czasu załączenia: **8 sek, 3 Min, 8 Min, 12 Min**
 - Regulacja zakresu pola detekcji: **1 - 8 m**
 - Częstotliwość mikrofalowa: **5,8 GHz**
 - Kolor obudowy: **biała podstawa**
 - Klosz mleczny: **tworzywo sztuczne, ramka ozdobna z metalu, kolor: ANTRACYT RAL7016**
 - Wymiary: **Ø380 mm**
 - Wysokość: **100 mm**
 - Powierzchnia świetlna: **Ø358 mm**
 - Waga netto: **1,05 kg**
 - Certyfikaty: **EMC Directive 2004/108/EC ; CE ; RoHS**