


Link do produktu: <https://www.inter24.pl/plafon-led-vital-24w-4000k-372x372mm-230v-srebrny-p-210.html>



## PLAFON LED VITAL 24W 4000K 372x372MM 230V SREBRNY

Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>001466</b>
Kod producenta	<b>013027</b>
Kod EAN	<b>5902216799585</b>

### Opis produktu

LAMPA SUFITOWA PLAFON LED VITAL 24W 4000K

- **Moc: 24 W**
- **Strumień światła: 2040 lm**
- **Barwa światła: dzienna (neutralna) ~ 4000 K**
- **Kąt świecenia: 180°**
- **Źródło światła: nowoczesne diody led**
- **Wymiary plafonu: 372x372x80 mm**
- **Napięcie zasilania: 230 V**

Oferowany plafon zbudowany został z wykorzystaniem źródła światła jakim są **nowoczesne diody led** o bardzo wysokiej skuteczności świecenia oraz niskiemu zużyciu energii.

Oświetlenie ledowe zapewnia **dużą odporność na wahania napięcia**, jest światłem stałym **bez efektu migotania** jaki ma miejsce w przypadku oświetlenia energooszczędnego oraz nie mają efektu rozświetlania, **uzyskują pełną sprawność od momentu włączenia**.

Posiadają najwyższy stopień bezawaryjnej pracy.

Konstrukcja plafonu pozwala na montaż ścienny lub sufitowy. Estetyczny oraz nowatorski design pozwala na montaż w każdym pomieszczeniu nadając niepowtarzalny klimat.

Zastosowanie mlecznego klosza zapewnia rozproszenie światła dzięki czemu nie ma efektu świecenia punktowego.

Źródłem światła są **nowoczesne diody led**, zapewniające wysoką skuteczność przy niskim zapotrzebowaniu na energię elektryczną.

Klosz plafonu mocowany jest za pomocą wygodnych chwytów. Zastosowanie takiego rozwiązania znacząco ułatwia np. demontaż klosza w celu umycia.

#### SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- Kod produktu: **001466-013027**
- EAN: **5902216799585**
- Moc całkowita: **24 W**
- Strumień światła: **2040 lm**
- Barwa światła: **biała dzienna (neutralna)**
- Temperatura barwowa: **~ 4000 K**
- Kąt świecenia: **180°**
- Współczynnik oddawania barw CRI: **Ra>80**
- Współczynnik mocy: **PF 0,5**
- Stopień szczelności: **IP 20**
- Napięcie zasilania: **230 V AC**
- Kolor obudowy: **biała podstawa**
- Klosz mleczny: **tworzywo sztuczne, ramka ozdobna z aluminium**
- Wymiary: **372 x 372 mm**

- 
- Wysokość: **80 mm**
  - Powierzchnia świetlna: **328 x 328 mm**
  - Waga netto: **1 kg**
  - Certyfikaty: **EMC Directive 2004/108/EC ; CE ; RoHS**