

Link do produktu: <https://www.inter24.pl/wzmacniacz-radiowezlowy-mrs-pa-zb1008w-100w-p-368.html>

WZMACNIACZ RADIOWEŹŁOWY MRS PA ZB1008W 100W



Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	002110
Kod producenta	004089
Kod EAN	5902216713697

Opis produktu

MIKSUJĄCY WZMACNIACZ RADIOWEŹŁOWY DO SYSTEMÓW NAGŁOŚNIENIA PUBLICZNEGO PA MRS ZB1008W

- **Moc: 100W**
- **Zasilanie linii: 100V / 70V**
- **Wyjście głośnikowe: 4-16 Ohm**
- **Trzy wejścia mikrofonowe**
- **Trzy wejścia AUX**

Wzmacniacz miksujący MRS ZB1008W to monofoniczny wzmacniacz radiowezłowych PA o mocy 100W. Wyposażony jest w trzy wejścia mikrofonowe oraz trzy wejścia AUX.

Wzmacniacz posiada regulację barwy dźwięku w postaci odrębnej regulacji tonów niskich i wysokich.

Posiada wyjście do zasilenia linii 70 i 100V oraz o oporności 4-16 ohm.

Dla ochrony wzmacniacza opracowano system zabezpieczenia przeciwzwarcowego oraz przeciwprzeciążeniowego. Zasilany jest napięciem sieciowym AC 230V.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- Kod produktu: **002110-004089**
- EAN: **5902216713697**
- Typ: **Wzmacniacz mocy do systemów nagłośnienia publicznego PA**
- Model: **MRS PA ZB1008W**
- Nominalna moc wyjściowa: **100W RMS**
- Wyjście głośnikowe wysokonapięciowe: **100V / 70V**
- Wyjście głośnikowe niskoomowe: **4-16 Ohm**
- Wejścia mikrofonowe: **3 - MIC1,2,3 - 600 Ohm**
- Wejścia dla zewnętrznego źródła: **3 - AUX1,2,3 - 15000 Ohm, 775mV**
- Wejścia dodatkowe: **Brak**
- Wejścia do podłączenia wzmacniacza wspomagającego: **Tak - 600 Ohm 1V (0dB)**
- Pasma przenoszenia: **80Hz - 16 000 Hz +/- 3dB**
- Współczynnik sygnał / szum (S/N): **MIC1,2,3 powyżej 66dB / AUX1,2,3 powyżej 70dB**
- Przesłuch: **MIC1,2,3 66dB / AUX1,2,3 70dB**
- Zakłócenia: **Poniżej 0,1%**
- THD (Total Harmonic Distortion): **Poniżej 1% dla 100 Hz - 18 000 Hz**
- Wejście priorytet: **MIC1 wycisza pozostałe sygnały wejściowe**
- Podział na strefy: **Nie**
- Regulacja barwy dźwięku: **Bas: +/- 10dB na 100 Hz / Sopran: +/- 10dB na 15KHz**
- Indywidualna regulacja głośności dla wejść: **Tak**
- Zabezpieczenia: **Przeciwzwarcowe, przeciwprzeciążeniowe**
- Zasilanie: **AC 230V / 50-60Hz**
- Maksymalny pobór prądu: **140W**
- Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość): **482 x 89 x 355 mm - przystosowany do montażu w 19" szafie rack 2U**

-
- Waga netto: **8,05 kg**