

Link do produktu: <https://www.inter24.pl/wzmacniacz-radiowezlowy-mrs-pa-zb606d-60w-6-strefowy-p-374.html>



WZMACNIACZ RADIOWĘZŁOWY MRS PA ZB606D 60W 6-STREFOWY

Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	002118
Kod producenta	004090
Kod EAN	5902216730601

Opis produktu

6-STREFOWY MIKSUJĄCY WZMACNIACZ RADIOWĘZŁOWY DO SYSTEMÓW NAGŁOŚNIENIA PUBLICZNEGO PA MRS ZB606W

- **Moc: 60W**
- **Zasilanie linii: 100V / 70V**
- **Wyjście głośnikowe: 4-16 Ohm**
- **Trzy wejścia mikrofonowe**
- **Trzy wejścia AUX**
- **6-strefowy**

Wzmacniacz miksujący MRS ZB606W to monofoniczny sześciostrefowy wzmacniacz radiowęzłowy PA o mocy 60W. Wyposażony jest w trzy wejścia mikrofonowe oraz trzy wejścia AUX.

Wzmacniacz posiada regulację barwy dźwięku w postaci odrębnej regulacji tonów niskich i wysokich.

Posiada wyjście do zasilenia linii 70 i 100V oraz o oporności 4-16 ohm. Wyposażono go również w wyjście do podłączenia wzmacniacza wspomagającego.

Dla ochrony wzmacniacza opracowano system zabezpieczenia przeciwzwarceniowego oraz przeciwprzeciążeniowego. Zasilany jest napięciem sieciowym AC 230V.

Sygnal z każdej z sześciu stref może być załączany niezależnie, za pomocą przycisków na płycie czołowej wzmacniacza.

Niezależnie posiada także wyjście główne końcówki mocy w wersji niskoimpedancyjnej oraz napięciowej.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- Kod produktu: **002117-004090**
- EAN: **5902216730601**
- Typ: **Wzmacniacz mocy do systemów nagłośnienia publicznego PA**
- Model: **MRS PA ZB606W**
- Nominalna moc wyjściowa: **60W RMS**
- Wyjście głośnikowe wysokonapięciowe: **100V / 70V**
- Wyjście głośnikowe niskoomowe: **4-16 Ohm**
- Wejścia mikrofonowe: **3 - MIC1,2,3 - 600 Ohm**
- Wejścia dla zewnętrznego źródła: **3 - AUX1,2,3 - 15000 Ohm, 775mV**
- Wejścia dodatkowe: **Brak**
- Wyjścia do podłączenia wzmacniacza wspomagającego: **Tak - 600 Ohm 1V (0dB)**
- Pasma przenoszenia: **80Hz - 16 000 Hz +/- 3dB**
- Współczynnik sygnał / szum (S/N): **MIC1,2,3 powyżej 66dB / AUX1,2,3 powyżej 70dB**
- Przesłuch: **MIC1,2,3 66dB / AUX1,2,3 70dB**
- Zakłócenia: **Poniżej 0,1%**
- THD (Total Harmonic Distortion): **Poniżej 1% dla 100 Hz - 18 000 Hz**
- Wejście priorytet: **MIC1 wycisza pozostałe sygnały wejściowe**
- Podział na strefy: **Tak - 6 stref**

-
- Regulacja barwy dźwięku: **Bas: +/- 10dB na 100 Hz / Sopran: +/- 10dB na 15KHz**
 - Indywidualna regulacja głośności dla wejść: **Tak**
 - Zabezpieczenia: **Przeciwzwarceniowe, przeciwprzeciążeniowe**
 - Zasilanie: **AC 230V / 50-60Hz**
 - Maksymalny pobór prądu: **90W**
 - Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość): **482 x 89 x 355 mm - przystosowany do montażu w 19" szafie rack 2U**
 - Waga netto: **7,35 kg**